



Norme di accettazione delle macchine irroratrici da sottoporre a verifica funzionale.

Le macchine irroratrici devono pervenire al Centro rispettando i seguenti requisiti che si ritengono indispensabili per garantire uno svolgimento della verifica funzionale e della taratura in condizioni di sicurezza e per ridurre e semplificare le operazioni previste.

Ai fini dello svolgimento in sicurezza delle operazioni, le macchine che giungono devono rispettare le norme in materia di sicurezza e prevenzione ed, in particolare, la protezione degli organi in movimento (specialmente albero cardanico e ventilatore).

Inoltre:

- a) le irroratrici devono essere pulite sia esternamente che all' interno del serbatoio e del circuito idraulico, compresi gli ugelli e i filtri;
- b) le irroratrici devono avere la pompa funzionante;
- c) le irroratrici non devono presentare perdite e gocciolamenti dalle tubazioni o dal serbatoio, cioè il circuito idraulico deve essere integro e in buone condizioni generali di usura;
- d) le irroratrici devono avere gli ugelli facilmente smontabili, cioè non devono presentare ossidazioni e incrostazioni tali da non permettere una loro facile ispezione;
- e) le barre irroratrici devono possedere ugelli regolarmente distanziati tutti dello stesso tipo;
- f) le irroratrici devono presentarsi con il serbatoio riempito circa a metà con acqua pulita;
- g) le irroratrici devono essere trainate o portate con lo stesso trattore utilizzato per i trattamenti, dove possibile;
- h) le irroratrici devono essere corredate possibilmente con il libretto di uso e manutenzione della macchina irroratrice e con tutte le serie di ugelli in dotazione alla macchina.
- i) I soggetti che portano le macchine irroratrici al centro di controllo devono essere informati sulle normali modalità di esecuzione dei trattamenti fitosanitari effettuati.

Ai fini del rilascio dell' attestazione di conformità è necessario che le irroratrici debbano essere dotate di un manometro funzionante, con diametro minimo di 63 mm, con una scala graduata con intervallo minimo di lettura di 1 bar nelle barre irroratrici per le colture erbacee e per il diserbo e di 2 bar negli atomizzatori per le colture arboree.

Il proprietario della macchina deve accertarsi che l' irroratrice rispetti tali caratteristiche.